FORLANE

DESHUILEUR FORLANE

NATURE

- Elimine les huiles en 5 minutes, terrasses, bardages…
- Produit légèrement gélifié (sirupeux)
- Prêt à l'emploi.

AVANTAGES

- Elimine en profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV.
- Déshuileur gélifié.
- Rend les huiles solubles à l'eau.
- Application aisée.
- Sans solvant- ni paraffine.
- Biodégradable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Produit prêt à l'emploi.
- Solvant type : Eau.
- Odeur : Agréable.
- Viscosité : Gel.
- Rendement : 4m²/L à la couche.
- Densité à 18°C : 1.03 ± 0.05.
- Point d'éclair : non classé inflammable.
- Délai de stockage : Maximum 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé.
- Conditions de stockage : A l'abri du gel et des températures élevées.
- Sécurité : Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
- COV : Non concerné

DESTINATIONS

- Extérieur.
- S'applique sur les bois résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus*, y compris les bois composites.
- Surfaces horizontales (terrasses,…) et verticales (bardages,…).
- Permet de retrouver l'aspect naturel du bois* noirci par les huiles.
- Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées…

***Sauf bois à fortes remontées tanniques (Chêne, Châtaignier,…)**

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

★ Toujours procéder à un essai préalable.
★ Protéger les parties qui ne seront pas traitées (particulièrement en aluminium, zinc, Cuivre…).
★ Neutralisation impérative après rinçage du support.

Application

★ Appliquer une couche épaisse de **DESHUILEUR FORLANE.**
★ Sur une grande surface, travailler par zones successives.
⇨ Utiliser une brosse en nylon.
⇨ Laisser agir le produit 5 minutes au maximum.
⇨ Rincer à grande eau (maxi 50 bars).
⇨ De suite, après rinçage sur bois mouillé, neutraliser au **DEGRISFOR (voir mode opératoire).**
⇨ Après séchage complet du support, poncer le bois (grain 100).

PRECAUTION D'EMPLOI

* Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.
* **Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium, zinc ou cuivre.**

NETTOYAGE DU MATERIEL D'APPLICATION

▪ Eau

STOCKAGE

⇨ A l'abri du gel et des températures élevées.

SECURITE

● Produit corrosif, lire les précautions d'emplois avant utilisation.
● Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.forlane.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

F.D.S. sur demande
SEPTEMBRE 2013

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Il ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE
☏ 04.73.69.41.89 🖷 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr